



# PATRONATOUAN

PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA

## INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BIENES INFORMÁTICOS	CANTIDAD
Descripcion	
<p><b>COMPUTADORA PORTATIL COMPAQ</b></p> <p>Procesador AMD ATHLON 2800+            56 MB de memoria RAM PC-133            Disco Duro 30 Gb            Unidad Combo (CD-RW &amp; DVD)            Monitor 15" Color Pantalla Plana            Drive 3 1/2            1.44 MB</p>	1 Uno
<p><b>COMPUTADORA MARCA LANIX, MODELO TITAN</b></p> <p>Procesador intel pentium 4 a 2.8 ghz            Bus frontal fsb de 800 mhz.            512mb. de memoria RAM tipo ddr pc-3200 (2x256)            Chipset intel 915g            Video integrado            Unidad de CD-ROM de 52x,            Unidad de CD-RW de 48x floppy D            Teclado estándar            Bocinas</p>	1 Uno
<p><b>LAPTOP ULTRALIGERA MARCA SONY MODELO VGN-TZ17FN/B</b></p> <p>Procesador Core Duo U7500 Ultra Low Voltage            Pantalla 11.1"            WXGA (1366X768) Xbrite            Memoria de 1 Gb.            Color negro</p>	2 Dos
<p><b>COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL, MODELO VOSTRO 1700</b></p> <p>Procesador Intel Core 2 Duo T7100 (1.8 GHz / 800 MHz FSB) L2 Cache            Windows XP Professional en Español            Pantalla 17" Wide Screen XGA            Memoria de 1 GB de RAM DDR2 667 Mhz, 2 DIMM            Unidad DVD±RW            Disco duro 160 GB 5400RPM SATA            Unidad de floppy externa            Batería 9 celdas mínimo 5 Hrs de uso            Tarjeta inalámbrica Intel Pro Wireles 802.11 a/g            Tarjeta de red ethernet 10/100            MODEM integrado            6 Puerto USB</p>	2 Dos
<p><b>COMPUTADORA PERSONAL PC-01 HP Compaq dc7700 desktop PC</b></p> <p>Sistema Operativo Windows XP Professional SP2 Original            Procesador Intel Core 2 Dúo E6320 Processor (1.86-Ghz, 4 MB L2 cache, 1066-Mhz FSB)            1066-Mhz FSB)            2 MB de memoria caché integrada L2            Memoria RAM DE 1GB doble canal DDR2 Mhz (2X512 MB)            Chipset Intel Q965 Express            Floppy 3 1/2" 1.44 Mb            Disco duro 160 GB, SATA 3.0 Gb/s Hard Drive            Unidad DVD ROM 16X            Unidad de 3.5 " 1.44 MB            Tarjeta de video A TI RADEON X1300 de 256 MB Pcle, compatible con Direct X9 n/p: AG392AA            Monitor L1706 LCD de 17 pulgadas- PX849AA            Compartimientos de Expansion 7 en total, 2 de 3.5 interna, 3 de 5.25 externa y 2 de 3.5 externa            Puertos: 6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 Paralelo, 2 PS/2, 1RJ-45 y 1VGA            Puertos frontales: 2puertos USB 2.0, entradas de audífono y micrófono            Ranuras de expansión: 2PCI de tamaño completo, 1 PCI Express x1 de tamaño completo, ocupa-            da para tarjeta de video ATI RADEON x1300) y PCI Express x16 de tamaño completo)            Audio Tarjetas de Sonido Multimedia: Audio Intel Integrado            Tarjeta de Red Intel 82566DM Gigabit Network Connection 10/100/1000            Teclado HP estándar USB para windows en español            Scroll Mouse PS2 con dos botones marca HP            Discos de Recuperación</p>	2 Dos



# PATRONATOUAN

PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA

<b>BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>Descripcion</b>	
<b>IMPRESORA HEWLETT PACKARD MODELO 5650</b> Inyección de tinta Disponibilidad de 2 cartuchos, uno blanco y otro a color Bandeja de carga de 500 páginas A4 Velocidad de impresión borrador negro/color hasta 21 ppm en negro y 15 ppm en color Velocidad de impresión color normal hasta 7,7 ppm en negro y 5 ppm en color Ciclo de trabajo 5000 páginas al mes Resolución 1200 x 1200 dpi Resolución color 4800 x 1200 dpi Bandeja de entrada de 150 hojas Tamaño de impresión: Papel, sobres, etiquetas, transparencias, tarjetas, papel fotográfico Tamaño de papel: 7,7 x 12,7 a 21,6 x 35,6 cm	<b>1 Uno</b>
<b>IMPRESORA SANSUMG MODELO 1710</b> Laser Tamaño de papel: Legal, A4 Bandeja de entrada de 250 hojas Resolución 600 x 600 dpi Velocidad de impresión: hasta 17 ppm	<b>1 Uno</b>
<b>REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MICRO-VOLT INET</b> Voltaje nominal de entrada: 127 V~ Corriente máxima: 10,2A Rango de entrada: 102 a 140 V~ Voltaje de salida: 120 V~ Salida corriente máxima: 10.0 capacidad: 1300 VA Potencia a F. P = 1: 1300 VA Protector telefónico: si Supresor de picos (max.): 100 Joules, 4500 A, 650 V máx. de sujeción. Contactos: 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R. Cable: Tipo NEMA 5-15P integrado. Protección para cable telefónico: 265 V máx. de sujeción activación instantánea. Temperatura de operación: 0 a 40°C Temperatura de almacenamiento: -10 a 85 °C humedad relativa de operación: 0 a 95% sin condensación Altitud máxima de operación: 3000 m.s.n.m.	<b>2 Dos</b>
<b>REGULADOR TDE,NET</b> Voltaje de 1 KVA Diseño Curvo Color Beige Capacidad 4cuatro contactos Proteccion para teléfono	<b>1 Uno</b>
<b>MOUSE OPTICO</b> Color Negro	<b>1 Uno</b>
<b>TARJETA DE RED INALAMBRICA D-LINK 2.4 GHZ</b> Alto rendimiento, hasta 5 veces por encima de 802.11b (5x) Soporta WEP a 64/128-bits Soporta WPA/PSK, 802.1x Ancho de Banda de 54Mbps, en 2.4GHz Compatible con prod. que operen bajo los estándares 802.11b y 802.11g, y todos los productos inal. D-Link Fácil instalación, compatible Microsoft Windows ME, 98SE, 2000, y XP Soporte USB 1.1 y USB 2.0 Incluye base de fijación de dispositivo y alargador USB de 1,5 metros	<b>1 Uno</b>
<b>SERVIDOR DE IMPRESIÓN INALÁMBRICO</b> 2.4 GHz, 802.11 g CD-ROM para instalacion USB 2.0 Cable de Fuente de energía Cable de Red Tarjeta de Registro	<b>1 Uno</b>



# PATRONATOUAN

PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA

<b>EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>CANTIDAD</b>
<b>Descripcion</b>		
<b>COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, MOD. SCX-5315F</b> No. de serie B1CL300427 Fax, láser, escaner e impresora Velocidad de impresión: 16 ipm Tamaño de papel: tamaño carta y tamaño oficio Resolución 600 x 600 DPI Rendimiento de toner: 6000 páginas Ciclo mensual de trabajo: 18,500 páginas Alimentador automático de originales	<b>1 Uno</b>	
<b>FAX HP HEWLETT PACKARD 1040</b> Inyección de Tinta Diferenciador de producto: Velocidad de 14,4 kbps Copiado y memoria de fax para 100 páginas Resolución: Hasta 600 x 300 dpi Capacidad de entrada estándar: Hasta 50 hojas Tamaños personalizados de medios de impresión: 210 x 297 a 216 x 356 mm Marcación rápida: 80 números Memoria a estándar: 1 MB Número de cartuchos de impresión: 1 negro Velocidad de fax, carta: 6 segundos por página	<b>1 Uno</b>	
<b>CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITA NIKON COOLPIX S3</b> Color Negro Resolución máxima de 2816 x 2112 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 9 cm x 2 cm x 5.8 cm Sistema de lentes 3 x objetivo zoom y digital 4x Flash de cámara: Flash incorporado Reducción de ojos rojos: Sí Display Pantalla LCD mide diagonalmente 2.5" Función D-lighting que ilumina las fotos oscuras conexión USB con ordenadores. Cuenta con salida a video	<b>1 Uno</b>	
<b>MICROGRABADORA M650 V</b> Grabación activada por voz Contador de cinta Color Plata Reproducción rápida 24 H de grabación continua Indicador de 3 LED de batería/alerta/grabación Clavija para monoauriculares Clavija de micrófono 1 cinta y correa de mano suministradas ClearVoice	<b>1 Uno</b>	
<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>		<b>CANTIDAD</b>
<b>Descripcion</b>		
<b>CENTRAL PANASONIC MODELO KX-TEA308</b> Capacidad para 3 líneas analógicas y 8 Extensiones 100 memorias de marcación rápida Conferencia a 3 Niveles de restricción de llamada Timbre distintivo IDesvío de llamadas Programación por horarios (DÍA/NOCHE/ALMUERZO/PAUSA) Se pueden conectar hasta 8 teléfonos específicos serie KX-T77xx como operadora Marcación directa por tonos a extensiones (DISA) Es posible conectar cualquier teléfono homologado en las extensiones Mensaje de bienvenida y discriminador de Fax Identificación de llamadas para las extensiones regulares (Opcional)	<b>1 Uno</b>	





<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>		<b>CANTIDAD</b>
<b>Descripcion</b>		
<b>TELÉFONO MULTIMEDIA ANALÓGICO PANASONIC MODELO KX-T7730</b> Pantalla LCD, 16 caracteres 1 línea 12 teclas indicador programables teclas de menú Teclas de gestión de llamada Tecla de línea / intercomunicador Tecla R Manos libres	<b>1 Uno</b>	
<b>TELÉFONO UNILÍNEA ANALÓGICOS PANASONIC MODELO KX-TS500</b> Especificaciones Teléfono básico Tonos / Pulsos FV / DC Re-llamada a los últimos números 5 Volumen del timbre Regulable Montaje mural posible SI Color Blanco Dimensiones (LxlxH) en mm 200x150x96 Peso (g) 475 g Alimentación Por línea	<b>4 Cuatro</b>	
<b>TELÉFONO INALÁMBRICO MODELO KX-TG2821</b> Color Blanco Altavoz en el Auricular 50 Memorias de Identificador de Llamadas Pantalla iluminada de 3 líneas Teclado iluminado Directorio Telefónico de 50 Teléfonos Tecnología de Realce de Voz (Voice Enhancer) Funciones de Hold / Mute / Flash Rediscado de los últimos 5 números 3 Patrones de Timbre Control de Volumen de Timbre (Off, Low, Med, High) Instalable en pared	<b>1 Uno</b>	
<b>MOBILIARIO</b>		<b>CANTIDAD</b>
<b>Descripcion</b>		
<b>ESCRITORIO PENINSULAR</b> Medidas de 1.80 X .80 Con lateral Con cajonera Color caoba-negro	<b>1 Uno</b>	
<b>ESCRITORIO PENINSULAR SECRETARIAL</b> Medidad de 1.20 X 1.40 metros Con una cajonera Color caoba-negro Fabricado en melamina	<b>1 Uno</b>	
<b>ESCRITORIO PENINSULAR SECRETARIAL</b> Medida de 1.60 x .75 x .75 metros Lateral Con cajonera Fabricado en melamina Color Caoba-negro	<b>2 Dos</b>	
<b>ESCRITORIO, PUENTE LATERAL Y CREDENZA</b> Estilo punta de bala con pedestal redondo liso Calibre 20 de 12" Pintura epoxica semi mate Fabricado en melamina de primera calidad a dos caras de 28 mm. Cubrecantos en PVC tipo t Correderas de extensión embalinadas Porta teclado puente Perforaciones con pasa cable Regatón nivelador con canaleta Jaladeras metálicas El puente vá unido a la credenza Credenza con cajonera de doble archivo	<b>1 Uno</b>	





<b>MOBILIARIO</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>Descripcion</b>	
<b>MESA PARA SALA DE JUNTAS</b> Medidas de 2.40 X 1.10 metros 2 dos soportes metálicos Cubierta fabricada en melamina de 28 mm. Color caoba con negro	<b>1 Uno</b>
<b>MESA OVALADA PARA 6 PERSONAS</b> Medidas de 1.60 x 1.00 de ancho x .75 metros de fondo Fabricado en melamina de primera calidad A dos caras de 28 mm con cubre cantos en pvc tipo t Regatón nivelador para piso desnivelado con canaleta 4 cuatro cajones y 4 entrepaños con puertas corredizas abatibles en la parte superior	<b>1 Uno</b>
<b>MESA ESQUINERA DE SALA</b> Medidas de .50 x .50 Línea ejecutiva Color caoba con negro	<b>1 Uno</b>
<b>SILLA SECRETARIAL</b> Modelo RE-460 Color negro Elevación neumática Respaldo medio Asiento y respaldo individuales Con inyección de espuma de poliuretano de alta densidad 32 kg/m3 resistente y permeable Estructura en madera sólida de alta resistencia con contrachapado en polipropileno Alta resistencia como cubiert de la madera Con vestiduras de pliana con retardador al fuego Estrella de cinco puntos on rodaja	<b>5 Cinco</b>
<b>SILLA DE VISITA ANTE BRAZOS</b> Con ante brazos Modelo RE-1090 MCA. REQUIEZ	<b>4 Cuatro</b>
<b>SILLAS DE VISITA INDIVIDUAL</b> Estructura en tubular redondo de 1" de calibre 18 Terminado en pintura epoxica termo adherible y regatones de alto impacto con soldadura de micro alambre Tres refuerzos en asiento, 2 horizontales y 1 vertical El tubular de la espalda estará a la altura del mismo para agragarle dos cejas de solera de metal de 1/8, 8 cm x 3.5 cm por lado para sostener el respaldo. Asiento y respaldo en triplay de pino de 15 mm. Espuma poliuretano de 5 cm. en asiento y de 4 cm. en respaldo con densidad de 36kg/m3 Vestiduras en pliana color con sistema retardador de fuego	<b>16 Dieciseis</b>
<b>SOFA DE 2 PLAZAS</b> Modelo españa Color negro Tapizado en vinil/piel	<b>1 Uno</b>
<b>LIBRERO ESPECIAL</b> Medidas de 1.80 cm de alto X 1.50 cm. de ancho X .40 cm de fondo Fabricado en melamina de primera calidad Ados caras de 28 mm. Con cubre cantos de pvc, tipo "t" Regatón nivelador para piso desnivelado con canaleta 4 cuatro cajones y 4 entrepaños con puertas corredizas abatibles en la parte superior	<b>1 Uno</b>
<b>ARCHIVERO</b> Archivero de 4 cuatro gavetas Fabricado en melamina de primera calidad Ados caras de 28 mm. Con cubre cantos de pvc, tipo "t" Regatón nivelador para piso desnivelado con canaleta Correderas de extensión embalinadas Jaladera metálica estándar	<b>1 Uno</b>
<b>ANAQUEL METÁLICO</b> Fabricado en metal De 6 charolas y 4 postes	<b>2 Dos</b>





<b>EQUIPO DE VENTILACIÓN</b>		<b>CANTIDAD</b>
<b>Descripcion</b>		
<b>AIRE ACONDICIONADO</b> Unidad de aire marca York Tipo mini split de 2.0 toneladas de refrigeración Filtro electrostático sólo frío 220/1/60 Con control remoto Modelo YJCA24FSAADK		<b>1 Uno</b>
<b>AIRE ACONDICIONADO</b> Unidad de aire marca York Tipo mini split de 1.0 tonelada de refrigeración Filtro electrostático sólo frío 220/1/60 Con control remoto Modelo HLCA12FSAADA		<b>3 Tres</b>
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>CANTIDAD</b>
<b>Descripcion</b>		
Marca Nissan, NP300, Chasis CA No. de identificación del vehículo: 3N6DD23TX9K029189 Modelo 2009 Color Tinta No de placas PB-08-938 No. de motor KA24418584A	Asignado al C.P. José Parra Terriquez Coordinador General	<b>1 Uno</b>









